



HDMI转网线 产品规格书

4KC-HD 产品介绍

HDMI网线延长器采用标准HDBaseT技术，通过单根网线长距离的传输高清无压缩视频信号，同时附带的红外扩展与串口数据透传功能使远距离操控更加便捷。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种可靠、高性能、高效的HDMI信号延长方式。



4KC-HD

4KC-HD 产品特点

- 1 支持全高清视频信号 1080P@60Hz、3D、以及4K*2K；
- 2 支持 HDCP1.3 修订版，提供了杰出的安全和数字内容保护能力；
- 3 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定
- 4 采用标准HDBaseT技术，完美的传输高清无压缩视频信号；
- 5 兼容HDMI 1.4标准，支持CEC
- 6 通过网线长距离地传输 HDMI视频和音频信号，最长可达70米

4KC-HD 产品参数

| | | |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 视频 | 支持协议 | HDMI 1.4; HDCP 1.2 |
| | 像素带宽 | 165MHz, 全数字 |
| | 接口带宽 | 总带宽10.2Gbps |
| | 最大支持分辨率 | 1920X1080P@60Hz、4K*2K |
| | 接口 | HDMI-A 接口 |
| | 阻抗 | 100Ω |
| | 建议HDMI最大输入/输出距离 | 小于5米, 在1920X1080P@60Hz时 |
| 红外 | 接口 | 3.5mm立体声音频插座 |
| | 信号类型 | 数字信号 |
| | 信号方向 | 双向传输 |
| | 输入电平载波频率 | 宽频20k-56kHz |
| 接口 | 接口 | 工业端子 |
| | 信号方向 | 双向透传 |
| | 波特率 | 自适应, 最高115200bps |
| | 数据位 | 8位 |
| 网口 | 接口 | 标准RJ45接口 |
| | 建议最大传输距离 | 1080P, 3D: 6类网线70M 4K*2K: 6类网线50M |
| 其它 | 电源 | 电源适配器: DC9-36V |
| | 最大功耗 | MAX 15W |
| | 温度 | 工作温度: -5°C ~ +70°C |
| | 湿度 | 工作湿度: 5% ~ 90% |
| | 外形尺寸 | 94.5*71*26mm |
| | 质保 | 1年免费保修 |